

流動化処理土ECON



1. 環境に優しい、エコアピール（骨材の再生利用 / CO2の減少）

従来：



ECON：



2. コストダウン（基本性能である埋め戻し材の他に、捨てコン、ラップルコン、Non-JIS品などにも安くて良いECONを使える）

30%オフ！！



流動化処理土ECONの配合

配合	スランプ	用途	料金
200 (15N程度)	A (8~12cm程度)	固まればOK！	9000円
	B (18~21cm程度)		
250 (18N程度)	A (8~12cm程度)	通常用途	9300円
	B (18~21cm程度)	通常用途 ポンプ打設	
300 (21N程度)	A (8~12cm程度)	強度が欲しい！ ポンプ打設	9600円
	B (18~21cm程度)		

3.流動化処理土ECONの耐久性 / 性能UP (強度上がる / 耐透水性の向上)

生コン

流動化処理土ECON



使用材料

水+固化材+細骨材+IWA骨材+混和剤+建設発生残土等

基本スペック

スランプ 8~18cm

強度 13.5~21N/mm²程度

三ヶ月で2000M³以上の実績

さらに情報が必要な場合は連絡してください :

TEL [代表] 055-947-0049

FAX 055-947-0052

E-MAIL nagaoka-rmc@vr.tnc.ne.jp

担当 / プロダクトマネージャー : フェラーリ・アルベルト

宮本充也